

# SCHEDA TECNICA PANNELLO LAMIERA GRECATA MONTAFACILE ARTEGRONDA

Ultima revisione 6 ottobre 2023

CARATTERISTICA	T. MORO - BIANCO GRIGIO ANTRACITE - VERDE - ROSSO	TINTA RAME CUPERSTIL
TIPO ACCIAIO	Dx51	Dx51
RIVESTIMENTO ZINCO	100 gr x MT	225 gr x mq
SPESSORE PRIMER + VERNICE	25 micron	35 micron
CLASSE REAZIONE FUOCO	A1	A1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	da 270 a 500 Mpa	da 270 a 500 Mpa
ALLUNGAMENTO	22% minimo	22% minimo
DUREZZA DELLA SUPERFICIE	HB	H
CLASSE RESISTENZA CORROSIONE	RC2	RC4
CLASSE RESISTENZA RAGGI UV	RUV 2	RUV 4
RESISTENZA AL GRAFFIO "CLEMEN"	≤ 2.00 Kg	≤ 5.00 Kg
LARGHEZZA LASTRA NOMINALE	44 cm	44 cm
LARGHEZZA UTILE CON SORMONTO	41.5 cm	41.5 cm
LUNGHEZZE DISPONIBILI	100 - 125 - 150 - 175 - 200 cm	100 - 125 - 150 - 175 - 200 cm
SORMONTO MINIMO IN LUNGHEZZA	almeno 12.5 cm	almeno 12.5 cm
SVILUPPO LAMIERA	50 cm	50 cm
SPESSORE LAMIERA	6/10 mm nominale	6/10 mm nominale



MISURE IN MM